



# Catalogue 2022

- TONDEUSES AUTOPORTÉES À ÉJECTION LATÉRALE
- TONDEUSES AUTOPORTÉES À ÉJECTION ARRIÈRE
- TONDEUSES AUTOPORTÉES À RAMASSAGE ARRIÈRE
- TONDEUSES ZÉRO TURN À ÉJECTION LATÉRALE
- TONDEUSES ZÉRO TURN À ÉJECTION ARRIÈRE



La  
Tu  
de  
fal  
Pe  
té

# Tondeuses autoportées à éjection latérale

## REGENT™ SD SLT110

Moteur Briggs & Stratton Intek™ Series  
Intek™ Series 7200 EXi V-Twin  
Cylindrée 656 cc - OHV  
Transmission Hydrostatique Tuff-Torq® K46BP  
Vitesse d'avancement  
AV. 0 à 7.7 km/h. AR. 0 à 5.2 km/h.  
Embrayage de lame Électromagnétique  
Plateau de coupe Acier embouti, suspendu  
Largeur de coupe 107 cm (42") à 2 lames  
Hauteur de coupe 7 de 43 à 86 mm  
Galet anti-scalp 4 roulettes  
Roues AV. - AR.  
15" x 6.00-6 / 20" x 8.00-8  
Siège Dossier mi-haut

**3845€**  
TTC



- Plateau de coupe avec 4 roulettes et raccord pour tuyau d'arrosage
- Essieu avant en fonte, rayon de braquage court de 36 cm
- Phares à LED, régulateur de vitesse
- Réglage manuel de la hauteur de coupe
- Indicateur de niveau d'essence sous le siège

**Garantie\***



### PLUS

Essieu avant pivotant en fonte robuste et durable.

Nouveau design avec pare-chocs avant intégré.

Tableau de bord équipé de commandes à codes couleur pour une identification aisée.

## REGENT™ SD SLT210SE

Moteur Briggs & Stratton Intek™ Series  
7220 EXi V-Twin  
Cylindrée 656 cc - OHV  
Transmission Hydrostatique Tuff-Torq® K46BL  
Vitesse d'avancement  
AV. 0 à 7.7 km/h. AR. 0 à 5.2 km/h.  
Embrayage de lame Électromagnétique  
Plateau de coupe Acier embouti, suspendu  
Largeur de coupe 117 cm (46") à 3 lames  
Hauteur de coupe 7 de 32 à 95 mm  
Galet anti-scalp 4 roulettes  
Roues AV. - AR. 15" x 6.00-6 / 22" x 10.00-8  
Siège Dossier mi-haut

**4505€**  
TTC



- Plateau de coupe avec 4 roulettes et raccord pour tuyau d'arrosage
- Essieu avant en fonte, rayon de braquage court de 36 cm
- Phares à LED, régulateur de vitesse
- Réglage manuel de la hauteur de coupe
- Indicateur de niveau d'essence sous le siège

**Garantie\***



### PLUS

Essieu avant pivotant en fonte robuste et durable.

Nouveau design avec pare-chocs avant intégré.

Tableau de bord équipé de commandes à codes couleur pour une identification aisée.

# Tondeuse autoportée à éjection arrière

## REGENT™ SLT275

Moteur Briggs & Stratton Intek™ Series 8240 PXi V-Twin  
Cylindrée 724 cc - OHV  
Transmission Hydrostatique Tuff-Torq® K46BL  
Vitesse d'avancement AV. 0 à 8.2 km/h.  
AR. 0 à 5.4 km/h.  
Embrayage de lame Électromagnétique  
Plateau de coupe CentreCut™ mécano-soudé, suspendu  
Largeur de coupe 122 cm (48") à 3 lames  
Hauteur de coupe 7 de 32 à 102 mm de 38 à 102 mm  
Galet anti-scalp 4 roulettes  
Roues AV - AR 15" x 6.00-6 / 22" x 9.50-12  
Siège Dossier mi-haut

**5110€**  
TTC



### PLUS

Essieu avant pivotant en fonte robuste et durable.

Nouveau design avec pare-chocs avant intégré.

Tableau de bord équipé de commandes à codes couleur pour une identification aisée.

- Plateau de coupe avec 4 roulettes et raccord pour tuyau d'arrosage
- Essieu avant en fonte, rayon de braquage court de 36 cm
- Phares à LED, régulateur de vitesse
- Réglage manuel de la hauteur de coupe
- Horloge, compteur horaire et indicateur d'entretien



Garantie\*



# Tondeuse autoportée à éjection latérale

## BROADMOOR™ SD SYT410

Moteur Briggs & Stratton Professional™ Series 8260 PXi V-Twin - Bouton poussoir de démarrage  
Cylindrée 724 cc - OHV - EFM  
Transmission Hydrostatique Tuff-Torq® K62HS avec ACT™  
Vitesse d'avancement AV. 0 à 9.3 km/h. AR. 0 à 5.9 km/h.  
Embrayage de lame Électromagnétique  
Plateau de coupe Mécano-soudé, Free Floating™  
Largeur de coupe 122 cm (48") à 3 lames  
Hauteur de coupe infini électrique de 32 à 102 mm  
Galet anti-scalp rouleau arrière sur toute la largeur  
Roues AV. - AR. 16" x 6.50-8 / 22" x 10.00-10  
Suspensions 2 arrière SCS™  
Siège Dossier haut en matière respirante

**7061€**  
TTC



- Essieu avant en fonte, rayon de braquage court de 59 cm
- Phares à LED, régulateur de vitesse
- Réglage électrique de la hauteur de coupe
- Démontage du plateau Quick Hitch™
- Direction assistée électrique
- Tableau de bord électronique avec jauge à essence



Garantie\*



### PLUS

Le système Automatic Controlled Traction™ transmet en continu la force motrice aux deux roues arrière. Si l'une d'elle commence à patiner, l'autre continue à tourner...

La suspension Comfort System™ avec suspensions arrière réduit les chocs ressentis de 25% tout en procurant plus de confort à des vitesses plus rapides.

Tableau de bord équipé de commandes à codes couleur pour une identification aisée. Démarrage par bouton poussoir.

# Tondeuse autoportée à éjection arrière

## CONQUEST™ SD SYT510

Moteur Briggs & Stratton Commercial Tuff™ Series 8270 V-Twin - Bouton poussoir de démarrage  
Cylindrée 724 cc - OHV - EFM - Filtre à air cyclonique  
Transmission Hydrostatique Tuff-Torq® K66HS avec ACT™  
Vitesse d'avancement AV. 0 à 9.3 km/h. AR. 0 à 5.9 km/h.  
Embrayage de lame Électromagnétique  
Plateau de coupe acier embouti, Free Floating™  
Largeur de coupe 127 cm (50") à 3 lames  
Hauteur de coupe infini électrique de 32 à 102 mm  
Galet anti-scalp rouleau arrière sur toute la largeur  
Roues AV. - AR. 16" x 6.50-8 / 23" x 10.50-12  
Suspensions 2 arrière SCS™  
Siège Dossier haut en matière respirante

**8071€**  
TTC

**ELECTRONIC FUEL MANAGEMENT**  
STARTING MADE SIMPLE.

**SCS**  
SUSPENSION COMFORT SYSTEM



- Blocage du différentiel pour une traction accrue
- Relevage électrique du plateau de coupe
- Phares à LED, régulateur de vitesse
- Réglage électrique de la hauteur de coupe
- Démontage du plateau Quick Hitch™
- Direction assistée électrique
- Tableau de bord électronique complet

**Garantie\***



### PLUS

Le système Automatic Controlled Traction™ transmet en continu la force motrice aux deux roues arrière. Si l'une d'elle commence à patiner, l'autre continue à tourner...

La suspension Confort System™ avec suspensions arrière réduit les chocs ressentis de 25% tout en procurant plus de confort à des vitesses plus rapides.

Tableau de bord équipé de commandes à codes couleur pour une identification aisée. Démarrage par bouton poussoir.

# Tondeuse autoportée à ramassage arrière

## REGENT™ RD SRD310

Moteur Briggs & Stratton Professionnal™ Series 8270 PXi V-Twin  
Cylindrée 724 cc - OHV  
Transmission Hydrostatique Tuff-Torq® K46EC  
Vitesse d'avancement AV. 0 à 7.7 km/h. AR. 0 à 4.5 km/h.  
Embrayage de lame Électromagnétique  
Plateau de coupe acier embouti, suspendu  
Largeur de coupe 107 cm (42") à 2 lames  
Hauteur de coupe 7 de 45 à 90 mm  
Galet anti-scalp 4 roulettes  
Roues AV. - AR. 15" x 6.00-6 / 22" x 9.50-12  
Siège Dossier mi-haut

**5609€**  
TTC



- Plateau de coupe avec 4 roulettes et raccord pour tuyau d'arrosage
- Essieu avant en fonte, rayon de braquage court de 36 cm
- Phares à LED, régulateur de vitesse
- Embrayage de lame électromagnétique
- Réglage manuel de la hauteur de coupe
- Grand bac de ramassage de 350 litres

**Garantie\***



### PLUS

Grand bac de 350 litres permettant d'espaçer les vidanges d'herbe.

Nouveau design avec pare-chocs avant intégré.

Tableau de bord équipé de commandes à codes couleur pour une identification aisée.

# Tondeuse autoportée à ramassage arrière

**SIMPLICITY**

## REGENT™ RD SRD360

Moteur Briggs & Stratton Professionnal™  
Series 8270 PXi V-Twin  
Cylindrée 724 cc - OHV  
Transmission Hydrostatique Tuff-Torq® K46EC  
Vitesse d'avancement  
AV. 0 à 7.7 km/h. AR. 0 à 4.5 km/h.  
Embrayage de lame Électromagnétique  
Plateau de coupe acier embouti, suspendu  
Largeur de coupe 107 cm (42") à 2 lames  
Hauteur de coupe 7 de 45 à 90 mm  
Galet anti-scalp 4 roulettes  
Roues AV. - AR.  
15" x 6.00-6 / 22" x 9.50-12  
Suspensions Avant et arrière S™  
Siège Dossier mi-haut

**6337€**  
TTC



- Plateau de coupe avec 4 roulettes et raccord pour tuyau d'arrosage
- Essieu avant en fonte, rayon de braquage court de 36 cm
- Phares à LED, régulateur de vitesse
- Embrayage de lame électromagnétique
- Réglage manuel de la hauteur de coupe
- Grand bac de ramassage de 350 litres

**Garantie\***



**PLUS**

Grand bac de 350 litres permettant d'espacer les vidanges d'herbe.

Nouveau design avec pare-chocs avant intégré.

Tableau de bord équipé de commandes à codes couleur pour une identification aisée.

# Tondeuse zéro Turn à éjection latérale

## COURIER™ SZT105

Moteur Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 EXi V-Twin  
Cylindrée 656 cc - OHV  
Transmission Hydrostatique Hydro-Gear® EZT®  
Vitesse d'avancement AV. 0 à 8.0 km/h.  
AR. 0 à 4.0 km/h.  
Embrayage de lame Électromagnétique  
Plateau de coupe Mécano-soudé, suspendu  
Largeur de coupe 91 cm (36") à 2 lames  
Hauteur de coupe 7 de 38 à 108 mm  
Roues AV. - AR. 11" x 4.00-5 / 18" x 6-50-8  
Siège Réglable et confortable avec accoudoirs

**4500€**  
TTC

Options :  
Béquille Jack Stand FE5601080  
Support de béquille 5601306



- Commandes de contrôle à deux leviers avec réglage précis pour une utilisation confortable
- Relevage du plateau de coupe commandé par pédale
- Embrayage de lame électromagnétique
- Essieu avant pivotant
- Compteur horaire

**Garantie\***



LIMITED LIFETIME WARRANTY  
ON FABRICATED DECK

**PLUS**

Le relevage de la tondeuse commandé par pédale, facilite l'effort et l'ajustement de la hauteur de coupe.

La double transmission hydraulique permet un contrôle sûr et efficace de la conduite. Robuste protection arrière en acier.

# Tondeuses zéro Turn à éjection latérale

## COURIER™ SZT175

Moteur Briggs & Stratton Intek™ Series  
7220 EXi V-Twin  
Cylindrée 656 cc - OHV  
Transmission Hydrostatique Hydro-Gear® EZT®  
Vitesse d'avancement  
AV. 0 à 9.0 km/h. AR. 0 à 4.0 km/h.  
Embrayage de lame Électromagnétique  
Plateau de coupe CentreCut™ mécano-soudé,  
suspendu à deux roulettes anti-scalping.  
Largeur de coupe 107 cm (42") à 2 lames  
Hauteur de coupe 7 de 38 à 108 mm  
Roues AV. - AR.  
11" x 6.00-5 / 18" x 8.50-8  
Suspensions Avant S™  
Siège Réglable et confortable avec accoudoirs

**5300€**  
TTC



**Options :**  
Béquille Jack Stand FE5601080  
Support de béquille 5601306  
Caisson arrière, transforme  
votre Zero Turn en véhicule  
multi-fonctions  
PinceRhino, pour fixer des outils  
ou une débroussailluse au caisson.

**PLUS**

Le relevage de la tondeuse commandé par pédale, facilite l'effort et l'ajustement de la hauteur de coupe.

La double transmission hydrostatique permet un contrôle sûr et efficace de la conduite. Robuste protection arrière en acier.



- Commandes de contrôle à deux leviers avec réglage précis pour une utilisation confortable
- Relevage du plateau de coupe commandé par pédale
- Embrayage de lame électromagnétique
- Essieu avant pivotant
- Compteur horaire

**Garantie\***



## COURIER™ SZT275SD

Moteur Briggs & Stratton Professionnal™ Series  
8240 PXi V-Twin  
Cylindrée 724 cc - OHV  
Transmission Hydrostatique Hydro-Gear® EZT®  
Vitesse d'avancement  
AV. 0 à 11.0 km/h. AR. 0 à 4.0 km/h.  
Embrayage de lame Électromagnétique  
Plateau de coupe CentreCut™ mécano-soudé,  
suspendu à deux roulettes anti-scalping\*.  
Largeur de coupe 122 cm (48") à 3 lames  
Hauteur de coupe 13 de 38 à 110 mm  
Roues AV. - AR.  
11" x 6.00-5 / 20" x 8.00-8  
Suspensions Avant et arrière S™  
Siège Réglable et confortable avec accoudoirs

**6650€**  
TTC



**Options :**  
Béquille Jack Stand FE5601080  
Support de béquille 5601306  
PinceRhino, pour fixer des outils  
ou une débroussailluse au caisson

**PLUS**

Le relevage de la tondeuse commandé par pédale, facilite l'effort et l'ajustement de la hauteur de coupe.

La double transmission hydrostatique permet un contrôle sûr et efficace de la conduite. Robuste protection arrière en acier.



- Commandes de contrôle à deux leviers avec réglage précis pour une utilisation confortable
- Relevage du plateau de coupe commandé par pédale
- Embrayage de lame électromagnétique
- Essieu avant pivotant
- Compteur horaire
- Caisson de transport

**Garantie\***



# Tondeuse zéro Turn à éjection arrière

## COURIER™ SZT275RD

Moteur Briggs & Stratton Professionnal™ Series 8240 PXI V-Twin  
Cylindrée 724 cc - OHV  
Transmission Hydrostatique Hydro-Gear® EZT®  
Vitesse d'avancement  
AV. 0 à 11.0 km/h. AR. 0 à 4.0 km/h.  
Embrayage de lame Électromagnétique  
Plateau de coupe CentreCut™ mécano-soudé,  
suspendu à deux roulettes anti-scalping.  
Largeur de coupe 122 cm (48") à 3 lames  
Hauteur de coupe 13 de 38 à 110 mm  
Roues AV. - AR.  
11" x 6.00-5 / 20" x 8.00-8  
Suspensions Avant et arrière S™  
Siège Réglable et confortable avec accoudoirs

**6700€**  
TTC

### Options :

Béquille Jack Stand FE5601080  
Support de béquille 5601306  
PinceRhino, pour fixer des outils  
ou une débroussailluse au caisson



LIMITED LIFETIME WARRANTY  
ON FABRICATED DECK

- Commandes de contrôle à deux leviers avec réglage précis pour une utilisation confortable
- Relevage du plateau de coupe commandé par pédale
- Embrayage de lame électromagnétique
- Essieu avant pivotant
- Compteur horaire
- Caisson de transport

Garantie\*



### PLUS

Le relevage de la tondeuse commandé par pédale, facilite l'effort et l'ajustement de la hauteur de coupe.

La double transmission hydrostatique permet un contrôle sûr et efficace de la conduite. Robuste protection arrière en acier.

# Tondeuse zéro Turn à éjection latérale

## COURIER™ SZT350

Moteur Briggs & Stratton Professionnal™ Series 8270 PXI V-Twin  
Cylindrée 724 cc - OHV  
Transmission Hydrostatique Hydro-Gear® ZT2800®  
Vitesse d'avancement  
AV. 0 à 12.0 km/h. AR. 0 à 4.0 km/h.  
Embrayage de lame Électromagnétique  
Plateau de coupe Mécano-soudé,  
suspendu à 2 roulettes anti-scalping  
et un rouleau arrière  
Largeur de coupe 132 cm (52») à 3 lames  
Hauteur de coupe 13 de 38 à 110 mm  
Roues AV. - AR.  
11" x 6.00-5 / 20" x 10.00-10  
Suspensions Avant et arrière S™  
Siège Réglable et confortable avec accoudoirs

**7211€**  
TTC

### Options :

Béquille Jack Stand FE5601080  
Support de béquille 5601306  
PinceRhino, pour fixer des outils  
ou une débroussailluse au caisson



LIMITED LIFETIME WARRANTY  
ON FABRICATED DECK

- Commandes de contrôle à deux leviers avec réglage précis pour une utilisation confortable
- Relevage du plateau de coupe commandé par pédale
- Embrayage de lame électromagnétique
- Essieu avant pivotant
- Compteur horaire
- Caisson de transport

Garantie\*



### PLUS

Le relevage de la tondeuse commandé par pédale, facilite l'effort et l'ajustement de la hauteur de coupe.

La double transmission hydrostatique permet un contrôle sûr et efficace de la conduite. Robuste protection arrière en acier.

PLUS

Fraise à neige simple étage



Fraise à neige double étage



Poids avant



Bac arrière double



Bac arrière triple



Poids de roue



Lame à neige



Chaines



Kit mulching



LIMITED LIFETIME WARRANTY  
ON FABRICATED DECK

Garantie à vie limitée au carter de coupe nu mécano-soudé. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détail.

**SCS**  
SUSPENSION COMFORT SYSTEM

La "Suspension Confort System" avec amortisseurs avant et arrière réduit de 25% les chocs ressentis tout en procurant plus de confort à des vitesses plus rapides.

**papiers**



Agissez pour le recyclage des papiers avec **SABRE FRANCE** et Ecofolio.

\* Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ces prix de ventes. Les prix publics TTC indiqués sur ce document n'ont qu'une valeur informative du marché. Prix indicatifs fournisseurs TTC (TVA 20%). Prix valable jusqu'au 30 septembre 2022. En raison des fluctuations du cours des monnaies étrangères, ces prix peuvent être modifiés sans préavis.

**SABRE FRANCE**

BP 96 - 76203 DIEPPE cedex  
Tél. : +33 (0)2 32 90 52 40  
espace-contact@sabre-france.com  
[www.sabre-france.com](http://www.sabre-france.com)



**f** Simplicity France

**YouTube** Sabre France

Votre revendeur agréé :