

Mini-chargeur à chenilles

RL22PFX



FABRICATION
EUROPÉENNE

CAÏMAN
ROQUES
ET
LECOEUR



*Photo non contractuelle.

LES +

Une machine polyvalente avec plus de 50 accessoires !

- ✓ Livré d'origine avec les contrepoids intégrés (50 kg).
- ✓ Forte capacité de levage.
- ✓ Bras de levage parallélogramme.
- ✓ Système hydraulique (high flow) jusqu'à 40 litres/minute.
- ✓ Robuste : châssis porteur en acier très résistant.
- ✓ Système de freinage hydrostatique avec 4 moteurs de roues hydrauliques.



INFOS TECHNIQUES

- | | |
|---|---|
| ✓ Moteur HONDA GX690 | ✓ Débit hydraulique 40 l/min |
| ✓ Puissance (HP/kW) 22,1 / 16,5 à 3600 tr/min | ✓ Vitesse variable De 0 à 6 |
| ✓ Cylindrée (cm³) 688 – Bicylindre | ✓ Chenilles Rubber Tracks, 180 mm |
| ✓ Démarrage Électrique | ✓ Capacité de levage 350 kg avec contrepoids |
| ✓ Système de refroidissement À air | ✓ Capacité de traction 685 kg (avec contrepoids) |
| ✓ Système de conduite Hydraulique 4 roues motrices | ✓ Force d'arrachement 320 kg |
| ✓ Capacité réservoir hydraulique 42 litres | ✓ Dimensions (LxIxH) 1525 x 1050 x 1305 mm |
| | ✓ Poids à vide 830 kg |

SABRE FRANCE