

CAÏMAN

ROQUES^{ET}
LECOEUR

CAÏMAN
ROQUES^{ET}
LECOEUR

RL15D

Agile, Puissant, Infatigable.

CAÏMAN NOTRE GAMME DE MINI-CHARGEURS

Une machine et de nombreux accessoires pour répondre à tous vos besoins.

Les travaux difficiles et contraignants ne sont plus qu'un vieux souvenir !

Les mini chargeurs CAÏMAN permettent une grande variété de travail ainsi qu'un vrai gain de temps. Grâce à leur taille compacte et à l'interchangeabilité des multiples accessoires, travailler dans des espaces confinés, dans des secteurs tels que l'agriculture, la construction et l'aménagement paysager ne sera plus un problème.

Polyvalence, puissance et robustesse sont les atouts de nos CAÏMAN.

Vous avez désormais trouvé votre meilleur allié.



FABRICATION
EUROPÉENNE



Le PLUS

Nos quatre modèles CAÏMAN sont livrés d'origine avec les contreponds intégrés (50 kg).

1 ROUES

- 4 roues motrices
- Pas de transmission par chaîne
- Maniabilité optimisée

3 TABLEAU DE BORD

- Poignées opérateur facile d'utilisation
- Système hydraulique
- Conduite plus sûre

4 PLATEFORME DE L'OPÉRATEUR

- Plateforme confortable car plus d'espace
- Conduite facilitée
- Répartition du poids 50/50
- Grande capacité de levage
- Protection des composants hydrauliques et sécurité de l'opérateur

2 ENTRETIEN

- Plusieurs graisseurs facilement accessibles, pour une durée de vie plus longue des pièces mécaniques (pas de bagues en Téflon®)



5 CHENILLES

- Meilleure traction sur le sol



MINI-CHARGEURS À ROUES

RL15D

Moteur KUBOTA Z602 - E4B
Puissance (HP/kW) 15 / 10,9 à 3200 tr/min
Cylindrée (cm³) 599 – V-Twin
Démarrage Électrique
Système de refroidissement À liquide
Système de conduite
 Hydraulique 4 roues motrices
Vitesse variable De 0 à 6
Capacité réservoir Diesel 25 litres
Capacité réservoir hydraulique 25 litres
Roues Skid, 23x8.50-12
Capacité de traction 420 kg (avec contrepoids)
Force d'arrachement 300 kg
Dimensions (LxlxH) 1525 x 975 x 1258 mm
Poids à vide 684 kg



Capacité
de levage
340 kg
avec
contrepoids

Puissance
du moteur
15 CV
Kubota
Z602 E4B

Débit
hydraulique
25,6 L/min



Les PLUS

Livré d'origine avec les contrepoids
intégrés (50 kg).

Forte capacité de levage.

Confort du moteur Diesel avec système
de refroidissement intégré.

Robuste : châssis porteur en acier très résistant.

Système de freinage hydrostatique
avec 4 moteurs de roues hydrauliques.



Les PLUS

Livré d'origine avec les contrepoids
intégrés (50 kg).

Forte capacité de levage.

Système hydraulique (high flow)
jusqu'à 40 litres/minute.

Robuste : châssis porteur en acier très résistant.

Système de freinage hydrostatique
avec 4 moteurs de roues hydrauliques.

RL22PF

Moteur HONDA GX690
Puissance (HP/kW) 22 / 16,5 à 3600 tr/min
Cylindrée (cm³) 688 – V-Twin
Démarrage Électrique
Système de refroidissement À air
Système de conduite
 Hydraulique 4 roues motrices
Vitesse variable De 0 à 7
Capacité réservoir Essence (Euro 95) 15 litres
Capacité réservoir hydraulique 42 litres
Roues AllTrack, 22x11.00-8
Capacité de traction 500 kg (avec contrepoids)
Force d'arrachement 300 kg
Dimensions (LxlxH) 1525 x 975 x 1258 mm
Poids à vide 630 kg

Capacité
de levage
350 kg
avec
contrepoids

Puissance
du moteur
22 CV
Honda
GX690

Débit
hydraulique
40 L/min

MINI-CHARGEURS À CHENILLES

RL22PFX

Moteur HONDA GX690
Puissance (HP/kW) 22 / 16,5 à 3600 tr/min
Cylindrée (cm³) 688 – V-Twin
Démarrage Électrique
Système de refroidissement À air
Système de conduite
 Hydraulique 4 roues motrices
Vitesse variable De 0 à 6
Capacité réservoir Essence (Euro 95) 15 litres
Capacité réservoir hydraulique 42 litres
Chenilles Rubber Tracks, 180 mm
Capacité de traction 685 kg (avec contrepoids)
Force d'arrachement 320 kg
Dimensions (LxlxH) 1525 x 1050 x 1305 mm
Poids à vide 830 kg

Capacité
de levage
350 kg
avec
contrepoids

Puissance
du moteur
22 CV
Honda
GX690

Débit
hydraulique
40 L/min



Les PLUS

Livré d'origine avec les contrepoids
intégrés (50 kg).

Forte capacité de levage.

Système hydraulique (high flow)
jusqu'à 40 litres/minute.

Robuste : châssis porteur en acier très résistant.

Système de freinage hydrostatique
avec 4 moteurs de roues hydrauliques.



Les PLUS

Livré d'origine avec les contrepoids
intégrés (50 kg).

Forte capacité de levage.

Système hydraulique (high flow)
jusqu'à 40 litres/minute.

Robuste : châssis porteur en acier très résistant.

Système de freinage hydrostatique
avec 4 moteurs de roues hydrauliques.

RL21DFX

Moteur KUBOTA D722 - E4B
Puissance (HP/kW) 20 / 14,9 à 3600 tr/min
Cylindrée (cm³) 719 – 3 cylindres
Démarrage Électrique
Système de refroidissement À air
Système de conduite Hydraulique 4 roues motrices
Vitesse variable De 0 à 5
Capacité réservoir Diesel 25 litres
Capacité réservoir hydraulique 25 litres
Chenilles Rubber Tracks, 180 mm
Capacité de traction 700 kg (+ contrepoids)
Force d'arrachement 320 kg
Dimensions (LxlxH) 1525 x 1050 x 1305 mm
Poids à vide 890 kg

Capacité
de levage
340 kg
avec
contrepoids

Puissance
du moteur
20 CV
Kubota
D722 E4B

Débit
hydraulique
40 L/min

Personnalisables et polyvalents, nos CAÏMAN sont idéaux pour répondre à vos multiples besoins. Le changement d'outils rapide et facile se fera sans contrainte.

LES ACCESSOIRES, LES OPTIONS ET LEURS COMPATIBILITÉS AVEC LES MODÈLES DE MINI-CHARGEURS



Godet

RLA4816102

Fabriqué en acier robuste, ce godet convient pour diverses utilisations telles que la manipulation de granulats, de terre, de déchets de construction, de produits agricoles...

Disponible en 1000 & 1100 mm.

Disponible pour matériaux légers 1000 mm.



Godet avec grappin

RLA4816159

Conçu pour manipuler des objets de forme irrégulière. Idéal pour les arbres, les gros rochers, les arbustes, les déchets industriels et de démolition ainsi que le recyclage des débris.

Excellent accessoire pour la construction, l'aménagement paysager et l'agriculture.



Fourche à palettes

RLA4816007

Fabriquée en acier à haute résistance avec un cadre de sécurité pour supporter la charge.



Enfouisseuse de pierres

RLA4816034

Permet une finition optimale du sol en enlevant les cailloux avec un excellent nivellement.

Idéale pour la préparation des semences dans l'agriculture et le jardinage.



Tondo-broyeur

RLA4816215M1

Tondo-broyeur à grande qualité et capacité de coupe, très efficace pour couper les herbes hautes. Système d'exploitation hydraulique à haute productivité.

Hauteur de coupe de 2 à 12 cm.



COMPATIBILITÉS DES ACCESSOIRES AVEC NOS 4 MODÈLES

RÉFÉRENCES	ACCESSOIRES	RL15D	RL22PF	RL22PFX	RL21DFX
RLA4816102	Godet terre 1000 mm	X	X	-	-
RLA4612124	Godet terre 1100 mm	-	-	X	X
RLA4816116	Godet à matériaux légers 1000 mm	X	X	X	X
RLA4816005	Godet 4-en-1	X	X	X	X
RLA4816159	Godet avec grappin 1000 mm	X	X	X	X
RLA4816160	Fourche crocodile 850 mm	X	X	X	X
RLA4816200	Prise de bois	X	X	X	X
RLA4816007	Fourche à palettes	X	X	X	X
RLA4816215M1	Tondo-broyeur*	-	X	X	X
RLA4816017	Balayeuse*	-	X	X	X
RLA4816113	Balayeuse rotative	X	X	X	X
RLA4816190	Lame à neige hydraulique 1200 mm	X	X	X	X
RLA4816071	Pince pour pots	X	X	X	X
RLA4816008	Attelage de remorque	X	X	X	X
RLA4816189	Bras d'excavatrice pivotant + Interrupteur Électrique (#48161001 / #48161057)	X	X	X	X
RLA4816034	Enfouisseuse de pierres*	-	X	X	X
RLA4816062	Tarière T05	-	X	X	X
RLA4816064	Mèche : Sols sablonneux/d'argile 100 mm	X	X	X	X
RLA4816065	Mèche : Sols sablonneux/d'argile 150 mm	X	X	X	X
RLA4816066	Mèche : Sols sablonneux/d'argile 200 mm	X	X	X	X
RLA4816067	Mèche : Sols sablonneux/d'argile 250 mm	X	X	X	X
RLA4816068	Mèche : Sols sablonneux/d'argile 300 mm	X	X	X	X
RL45161015	Kit roues Skid 23x8.50-12	X	X	X	X

* Accessoires nécessitant l'option système flottant.

Options de personnalisation
à la commande, nous consulter.

COMPATIBILITÉS DES OPTIONS AVEC NOS 4 MODÈLES

RÉFÉRENCES	OPTIONS	RL15D	RL22PF	RL22PFX	RL21DFX
RL48161078	Système flottant	-	-	-	X
RL48161058	Système flottant	-	X	X	-
RL48161030	Système flottant électrique	X	-	-	-
RL48161012	Contrepoids latéral 30 kg	-	X	X	X
RL48161032	Contrepoids latéral 30 kg	X	-	-	-
RL48161015M1	Phares LED (2 pièces à l'avant)	-	X	X	X
RL48161026	Phares LED (2 pièces à l'avant)	X	-	-	-
RL48161001	Prise électrique + inverseur de débit	X	-	-	-
RL48161057	Prise électrique + inverseur de débit	-	X	X	X
RL48161002	Filtre Canister	X	X	X	X
RL48161024	Adaptateur platine	X	X	X	X



CAJMAN

ROQUESST
LECOEUR

BP 96 - 76203 DIEPPE cedex
+33 (0)2 32 90 52 40 - espace-contact@sabre-france.com

SABRE FRANCE



Realisation VALPG 02 40 75 22 77



Les informations ou les illustrations du présent catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans information préalable. Les caractéristiques techniques telles que les dimensions, le poids, les moteurs, les capacités de travail, les photographies sont communiquées à titre indicatif. Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d'impression.