

A close-up photograph of the front section of a utility vehicle, showing the engine, fuel tank, and front frame. The engine is a four-stroke model with a silver valve cover that has 'OHV' embossed on it. The front frame is black and features the brand name 'ROQUES ET LECOEUR' in yellow, stylized lettering. The vehicle is parked on a grassy field with a blurred green background.

**ROQUES^{ET}
LECOEUR**

COUNTRY RIDER

**ROQUES^{ET}
LECOEUR**

DEPUIS 1970



Fabrication française

COUNTRY RIDER MULCHING

RAPTOR 71

Moteur 4 temps - Rato RV450 - OHV
Cylindrée 449 cc
Puissance nette 9,7 kW à 3300 tr/min
Démarrage Électrique
Transmission Hydro Gear T3
Refroidissement À air
Réservoir carburant Essence 15,5 L
Frein de lame Oui (stop <5s)
Frein de parking Oui
Blocage du différentiel Oui
Vitesses AV/AR (km/h) 0 à 6,1 / 0 à 3,1
Type de pneu Tennis (Turf)
Roues AV/AR (mm) 268 / 406
Dimensions (LxlxH) 1770 x 760 x 1000 mm
Poids 205 kg

LARGEUR de COUPE **71cm**

HAUTEUR de COUPE **106 mm**
38 mm

CYLINDRÉE MOTEUR **449 cc**

RAPTOR 84

Moteur 4 temps - Rato RV450 - OHV
Cylindrée 449 cc
Puissance nette 9,7 kW à 3300 tr/min
Démarrage Électrique
Transmission Hydro Gear T3
Refroidissement À air
Réservoir carburant Essence 15,5 L
Frein de lame Oui (stop <5s)
Frein de parking Oui
Blocage du différentiel Oui
Vitesses AV/AR (km/h) 0 à 6,1 / 0 à 3,1
Type de pneu Tennis (Turf)
Roues AV/AR (mm) 268 / 406
Dimensions (LxlxH) 1770 x 880 x 1000 mm
Poids 213 kg

LARGEUR de COUPE **84cm**

HAUTEUR de COUPE **106 mm**
38 mm

CYLINDRÉE MOTEUR **449 cc**

LES + DE NOS RAPTOR

- 1 Siège confort :**
 - Confortable et réglable en profondeur.
- 2 Manette de blocage (Cruise Control) :**
 - Permet de bloquer le levier de variation dans n'importe quelle position.
- 3 Levier de variation de vitesse :**
 - Contrôle précis de la vitesse.
 - Marche avant et marche arrière.
- 4 Châssis articulé (± 5°).**
- 5 Pneus TURF :**
 - Respectent les surfaces.
- 6 Lame de type Gator :**
 - Coupe nette et précise, même en conditions difficiles.
- 7 Manette de réglage hauteur de coupe :**
 - 4 de 38 à 106 mm.
- 8 Embrayage électromagnétique :**
 - Activation et désactivation rapide.
 - Arrêt de lame <5s.
- 9 Blocage du différentiel (Diff-Lock) :**
 - Traction augmentée en terrain difficile.
- 10 Coupelle mulching :**
 - Idéale pour tondre herbe et gazon jusqu'à 30 cm de hauteur.
 - Assure un broyat uniforme pour une finition impeccable.
- 11 Réservoir grande capacité :**
 - Permet une autonomie généreuse.



DÉBROUSSAILLEUSES FORESTIÈRES AUTOPORTÉES

PREDATOR 71

Moteur 4 temps - Rato RV450 - OHV
Cylindrée 449 cc
Puissance nette 10,1 kW à 3300 tr/min
Démarrage Électrique
Transmission Hydro Gear T3
Refroidissement À air
Réservoir carburant Essence 15,5 L
Frein de lame Oui (stop <5s)
Frein de parking Oui
Blocage du différentiel Oui
Vitesses AV/AR (km/h) 0 à 6,7 / 0 à 3,4
Type de pneu Agraire (tout-terrain)
Roues AV/AR (mm) 278 / 415
Dimensions (LxlxH) 1840 x 810 x 1000 mm
Poids 225 kg

LARGEUR de COUPE **71cm**

HAUTEUR de COUPE **110 mm**
55 mm

CYLINDRÉE MOTEUR **449 cc**

PREDATOR 84

Moteur 4 temps - Rato RV550 - OHV
Cylindrée 547 cc
Puissance nette 11,4 kW à 3300 tr/min
Démarrage Électrique
Transmission Hydro Gear T3
Refroidissement À air
Réservoir carburant Essence 15,5 L
Frein de lame Oui (stop <5s)
Frein de parking Oui
Blocage du différentiel Oui
Vitesses AV/AR (km/h) 0 à 6,7 / 0 à 3,4
Type de pneu Agraire (tout-terrain)
Roues AV/AR (mm) 278 / 415
Dimensions (LxlxH) 1840 x 940 x 1000 mm
Poids 234 kg

LARGEUR de COUPE **84cm**

HAUTEUR de COUPE **110 mm**
55 mm

CYLINDRÉE MOTEUR **547 cc**

LES + DE NOS PREDATOR

- 1 Siège confort :**
 - Confortable et réglable en profondeur.
- 2 Manette de blocage (Cruise Control) :**
 - Permet de bloquer le levier de variation dans n'importe quelle position.
- 3 Levier de variation de vitesse :**
 - Contrôle précis de la vitesse.
 - Marche avant et marche arrière.
- 4 Châssis articulé ($\pm 5^\circ$).**
- 5 Pneus tout-terrain :**
 - Assurent une excellente traction et adhérence.
- 6 Lame de type Gator :**
 - Coupe nette et précise, même en conditions difficiles.
- 7 Manette de réglage hauteur de coupe :**
 - 3 de 55 à 110 mm.
- 8 Embrayage électromagnétique :**
 - Activation et désactivation rapide.
 - Arrêt de lame <5s.
- 9 Blocage du différentiel (Diff-Lock) :**
 - Traction augmentée en terrain difficile.
- 10 Éjection centrale arrière :**
 - Assure une dispersion uniforme des résidus de coupe, pour une finition soignée.
- 11 Réservoir grande capacité :**
 - Permet une autonomie généreuse.



COUNTRY RIDER



Fabrication française

Les informations ou les illustrations du présent catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans information préalable. Les caractéristiques techniques telles que les dimensions, le poids, les moteurs, les capacités de travail, les photographies sont communiquées à titre indicatif. Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d'impression.

**ROQUES^{ET}
LECOEUR**
DEPUIS 1970

BP 96 - 76203 DIEPPE cedex
+33 (0)2 32 90 52 40 - espace-contact@sabre-france.com



SABRE FRANCE

