

Mini-chargeur à roues

RL11P



FABRICATION
EUROPÉENNE

CAJMAN
ROQUES
LECOEUR



*Photo non contractuelle.



LES +

Une machine polyvalente avec plus de 50 accessoires !

- ✓ Livré d'origine avec les contrepoids intégrés (50 kg + 30 kg).
- ✓ Roues Tractor 4.00x10 (idéales pour les espaces réduits).
- ✓ Accessoires 74 cm (godet, fourche à palettes...), conçus pour les espaces réduits.
- ✓ Bras de levage parallélogramme et forte capacité de levage.
- ✓ Système de freinage hydrostatique avec 4 moteurs de roues hydrauliques.
- ✓ Démarrage électrique.



INFOS TECHNIQUES

- | | |
|---|---|
| ✓ Moteur HONDA GX390 | ✓ Vitesse variable De 0 à 6 |
| ✓ Puissance (CV/kW) 11,7 / 8,7 | ✓ Roues Tractor 4.00x10 |
| ✓ Cylindrée (cm³) 389 – 1 cylindre | ✓ Capacité de levage 280 kg avec contrepoids |
| ✓ Démarrage Électrique | ✓ Capacité de traction 420 kg (avec contrepoids) |
| ✓ Système de refroidissement À air | ✓ Force d'arrachement 300 kg |
| ✓ Système de conduite Hydraulique 4 roues motrices | ✓ Dimensions (LxlxH) 1525 x 740 x 1258 mm |
| ✓ Débit hydraulique 21,6 l/min | ✓ Poids à vide 600 kg |

SABRE FRANCE